



Safir Vidalı Tabanca Nozulları (Noktasal) 2800 Bar

AV-UHP nozulu maksimum 2800 bar a kadar muhtelif su jeti uygulamaları için kullanılmaktadır. Su filtrasyonunun 10 mikron yada daha iyi olması tercih edilir. Safir çekirdek çok yüksek basınçlarda uzun kullanım süresi ve kaliteli bir püskürtme sağlar.



| Kod No | Nozul Delik Çapı mm | Basınç (Bar) | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 |
| * | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21.00.5809 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 21.00.5810 | 0.28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| * | 0.30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21.00.5830 | 0.33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 21.00.5840 | 0.36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21.00.5850 | 0.38 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21.00.5860 | 0.41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 21.00.5870 | 0.43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21.00.5880 | 0.46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21.00.5890 | 0.48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21.00.5900 | 0.51 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 21.00.5910 | 0.53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21.00.5820 | 0.56 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 21.00.5930 | 0.58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 21.00.5940 | 0.61 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 21.00.5950 | 0.64 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 21.00.5960 | 0.66 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 21.00.5970 | 0.69 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| * | 0.71 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| * | 0.79 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 21.00.5980 | 0.84 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| * | 0.86 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 21.00.5990 | 0.89 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |

* işareti ile belirtilenler stokta tutulmamaktadır.

Mavi renkli alandakiler lt/dak olarak debi değerleridir.

E&B SU JETİ MAKİNE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1444. Sokak No: 8 Ostim - ANKARA - TÜRKİYE

Tel: +90 312 394 12 70 (pbx) • Faks: +90 312 394 12 71

www.ebsujeti.com.tr • eb@ebsujeti.com.tr

N9

